Entwicklungsautomat 85 — Wartungstabelle

▼ BETRIEB — ABSCHNITT ➤	Entwickler	Wässerung	Gummierung	Trockner	Reinigungsdauer
1. Inhalt der Regenerierungsbehälter prüfen.	*Täglich*		*Täglich*		*~ 2 min.*
2. Inhalt des Abfallbehälters prüfen.	*Täglich*				*~ 2 min.*
3. Sicherheit der mechanischen Komponenten prüfen.	*Täglich*				*~ 5 min.*
4. Rückstände von Transportrollen entfernen.	*Täglich*				*~ 5 min.*
5. Inhalt des Entwicklers niveau prüfen.	*Täglich*				*~ 5 min.*
6. Wasser wechseln und Abschnitt reinigen.		*Täglich* [2]			*~ 10 min.*
7. Chemikalien/Filter wechseln (optional).	[1]				*~ 30 min.*
8. Hauptreinigung: Entw.[3] a. Alle Walzen und Lager reinigen. b. Tanks mit "PROCESSOR CLEANER" reinigen. c. Sprührohre mit einer Bürste reinigen. d. Rohre reinigen und in Gegenrichtung spülen.	*Bei Chemiewechsel*				*~ 1 Std.*
9. Hauptreinigung: Wässerung [3] a. Bürstenwalze reinigen. b. Tank mit "PROCESSOR CLEANER" reinigen. c. Rohre reinigen und in Gegenrichtung spülen.		*Bei Chemiewechsel*			*~ 1 Std.*
10. Hauptreinigung: Gummierung [4] a. Gummierungspumpen und Magnetventil spülen. [4] b. Rollen reinigen. c. Tank mit "PROCESSOR CLEANER" reinigen. [4]			*Bei Chemiewechsel*		*~ 1 Std.*
11. Die Umlaufpumpen reinigen. [5]	*Alle 3 Monate*				*~ 5 min.*
12. Die Regenerierungspumpen reinigen. [5]	*Alle 3 Monate*		*Alle 3 Monate*		*~ 15 min.*
13. Satz zur vorbeugenden Wartung (klein) installieren (Lager - O-Ringe - V-Dichtungen). [6]	*Einmal pro Jahr oder alle 500 Betriebsstunden*				*~ 1 - 2 Std.*
14. Satz zur vorbeugenden Wartung (mittel) installieren (Zahnräder - Lager - V-Dichtungen - Tellerventile - Führungen - Pumpenkopf). [7]	*Alle 2 Jahre oder 1.000 Betriebsstunden*				*~ 3 - 4 Std.*
15. Satz zur vorbeugenden Wartung (groß) installieren (Zahnräder). [8]	*Alle 4 Jahre oder 2.000 Betriebsstunden*				*~ 5 - 6 Std.*

[1] *Wechsel von Chemikalien/Filter hängt vom Chemikalientyp ab (Filter ist nicht Standard).*
[2] *Automat mit eingebautem Wasserumlaufsystem.*
[3] *Siehe Reinigungsanleitungen im Benutzerhandbuch.*
[4] *Lauwarmes Wasser verwenden.*
[5] *Siehe Anleitungen im Entwicklungsautomat-Wartungshandbuch.*
[6] *Siehe Anleitungen im Teilesatz für die vorbeugende Wartung - klein.*
[7] *Siehe Anleitungen im Teilesatz für die vorbeugende Wartung - mittel.*
[8] *Siehe Anleitungen im Teilesatz für die vorbeugende Wartung - groß.*

Chemikalientyp: _____
Chemikalienwechsel: _____ m^2
Filterwechsel: _____ m^2