

▼ BETRIEB	ABSCHNITT ►	Entwickler	Wässerung	Gummierung	Trockner	Kühlung	Transport	Reinigungsdauer
1.	Inhalt der Regenerierungsbehälter prüfen.	Täglich		Täglich				~ 2 min.
2.	Inhalt des Abfallbehälters prüfen.	Täglich						~ 2 min.
3.	Sicherheit der mechanischen Komponenten prüfen.	Täglich	Täglich	Täglich	Täglich			~ 5 min.
4.	Rückstände von Transportrollen entfernen.	Täglich	Täglich	Täglich	Täglich			~ 5 min.
5.	Inhalt des Entwicklers niveau prüfen.	Täglich						~ 5 min.
6.	Wasser wechseln und Abschnitt reinigen.		Täglich <sup>2)</sup>					~ 10 min.
7.	Chemikalien/Filter wechseln.	1)						~ 30 min.
8.	Hauptreinigung: Entw. <sup>3)</sup> a. Alle Walzen und Lager reinigen. b. Tanks mit "PROCESSOR CLEANER" reinigen. c. Sprührohre mit einer Bürste reinigen. d. Rohre reinigen und in Gegenrichtung spülen.	Bei Chemiewechsel						~ 1 Std.
9.	Hauptreinigung: Wässerung <sup>3)</sup> a. Bürstenwalze reinigen. b. Tank mit "PROCESSOR CLEANER" reinigen. c. Rohre reinigen und in Gegenrichtung spülen.		Bei Chemiewechsel					~ 1 Std.
10.	Hauptreinigung: Gummierung <sup>4)</sup> a. Gummierungspumpen und Magnetventil spülen. <sup>4)</sup> b. Rollen reinigen. c. Tank mit "PROCESSOR CLEANER" reinigen. <sup>4)</sup>			Bei Chemiewechsel				~ 1 Std.
11.	Die Umlaufpumpen reinigen. <sup>5)</sup>	Alle 3 Monate	Alle 3 Monate					~ 5 min.
12.	Die Regenerierungspumpen reinigen. <sup>5)</sup>	Alle 3 Monate		Alle 3 Monate				~ 15 min.
13.	Wasserstand überprüfen und bei Bedarf auffüllen.					Alle 2 Monate		~ 5 min.
14.	Spannung der Kette prüfen.						5)	~ 10 min.

<sup>1)</sup> Wechsel von Chemikalien/Filter hängt vom Chemikaliertyp ab.  
<sup>2)</sup> Automat mit eingebautem Wasserumlaufsystem.  
<sup>3)</sup> Siehe Reinigungsanleitungen im Benutzerhandbuch.  
<sup>4)</sup> Lauwarmes Wasser verwenden.  
<sup>5)</sup> Siehe Anleitungen im Entwicklungsautomat-Wartungshandbuch.

Chemikaliertyp: \_\_\_\_\_  
 Chemikalienwechsel: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
 Filterwechsel: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>